



上海永积化学技术有限公司

Shanghai Yonji Chemical Technologies Co., Ltd.

技术说明书编码: TDS-W-605

生效日期: 2007年3月10日

版本: 1.0

CYC-wbb-300 水基清洗剂

产品简介

CYC-wbb-300 是一款使用 CPT® 技术的水基清洗剂, 主要应用于印刷机钢网的在线擦拭。

物理性质

外观	≤23℃	透明无色液体, 轻微的气味。
	>23℃	乳白色液体, 轻微的气味。
密度 (20℃) g/cm ³	0.99	
固体含量 wt/wt	0	
表面张力 (mN/m) (25℃)	30	
沸程 (℃)	95-210	
闪点 (℃)	无	
pH 值 (10g/1 H ₂ O)	中性	
蒸汽压 (kPa) (20℃)	1.89	
应用浓度的蒸发率 (水=80)	50	
清洗温度 (℃)	20-30	
卤素 wt/wt	0	

应用工艺

1. 在线擦拭。
2. 使用抽真空进行干燥。

应用领域

对 SMT 贴片用胶水、回流前的锡膏等有优良的清洗效果。

优点

1. 高性价比, 能整体有效的降低清洗和维护成本。
2. 不含表面活性剂, 确保在清洗对象上无残留, 无白粉。
3. pH 值为中性, 相容性好。
4. 高压下无气泡。
5. 不含卤素, 无需担心腐蚀问题。
6. 无闪点, 使用安全得到保障。
7. 工艺窗口宽, 客户可以自由调整。

地址: 上海市金山区第二工业区精细化工孵化基地

电话: 021-37285051 传真: 021-37285053

www.yonjichemical.com



上海永积化学技术有限公司

Shanghai Yonji Chemical Technologies Co., Ltd.

环保、健康及安全

1. 无燃点，不会燃烧。
2. 无卤素，不会对产品造成伤害。
3. pH 值为中性，工人无需格外的防范。
4. 水基产品，可生物降解，符合 RoHS 指令。

包装

25L/塑料桶，本品非危险品。

储存

清洗剂原包装，贮存在 5-30℃ 的温度环境下，有效使用期限是 3 年。

注意事项

如果从清洗剂包装桶中取用部分清洗剂，为保证桶中清洗剂的有效清洗成分能均匀混合，请摇晃包装桶，待桶中清洗剂呈乳白色且均匀一致时即可取用。如果整桶取用，则无需摇晃包装桶。

- 此文所含的信息是基于我们认为的精确的数据且无偿提供。关于数据的精确度，不做明示或暗示的担保，如在此信息范围之外或使用其他材料，因而造成的损失，我们拒绝承担。
- 此技术说明书发行中、英文版本，英文版是依据中文版翻译而成，如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以中文版为准。