



## 洁虎牌炉膛清洗剂

### 产品简介

洁虎牌炉膛清洗剂(型号: CYC-wbf)是一款水基清洗剂,特别适用于回流炉、波峰焊炉、生产流水线和各种设备的清洗和保养,能够清除各种助焊剂残留物和油污。

### 技术参数

外观	无色或淡黄色液体, 香橙味。
密度 (20℃) g/cm <sup>3</sup>	1.00
固体含量 wt/wt	0
表面张力 (mN/m) (25℃)	27
沸程 (℃)	90-270
闪点 (℃)	无
pH 值 (10g/1H <sub>2</sub> O)	10.9
蒸汽压 (kPa) (20℃)	1.89
应用浓度的蒸发率 (水=80)	40
卤素 wt/wt	0
水溶性	可溶

### 使用方法

1. 将喷壶喷嘴旋至“ON”(开)。
2. 距 20 厘米处直接喷向待洗物体表面,用布擦净即可。
3. 对特别顽固的油污、干结松香,稍等 2 分钟左右再行擦拭,如有需要可再喷一次。
4. 用完将喷嘴旋至“OFF”(关)。
5. 如果使用久了液体无法顺畅喷出,这是空气不慎进入吸液管而造成的正常现象,此时只需堵住喷嘴(“ON”状态),启动喷枪将管内空气喷出后即可恢复正常使用。
6. 如果使用久了液体无法顺畅喷出,这是空气不慎进入吸液管而造成的正常现象,此时只需堵住喷嘴(“ON”状态),启动喷枪将管内空气喷出后即可恢复正常使用。

### 应用领域

对各种助焊剂残留物和油污等有优良的清洗效果。

### 环保、健康及安全

1. 独特的水基配方,安全,无闪点,不燃烧。
2. 对设备无腐蚀。
3. 对人体无害。
4. 不含卤素、VOC 成分。
5. 符合 RoHS 指令。



# 上海永积化学技术有限公司

## Shanghai Yonji Chemical Technologies Co., Ltd.

**包装形式** 500mL 喷壶装，25L 桶装

### **储存**

清洗剂原包装，储存在 5-30℃ 的温度环境下，有效使用期限是 3 年。

### **注意事项**

1. 若有误食，请大量饮水并立即就医。
2. 若不慎入眼，请立即用清水冲洗。
3. 皮肤敏感者使用本品可能会有轻微蜕皮现象，建议带手套操作。

• 此文所含的信息是基于我们认为的精确的数据且无偿提供。关于数据的精确度，不做明示或暗示的担保，如在此信息范围之外或使用其他材料，因而造成的损失，我们拒绝承担。