

CYC-wbb-100 钢网清洗剂，是一款采用 CPT 技术、性能优良的钢网清洗剂，PH 呈中性，对钢网、设备和人没有任何伤害，气味小，无闪点，不燃烧，绝对安全，一般钢网清洗机加入两桶（50 升），可清洗一个月以上。

客户初次使用 **CYC-wbb-100** 水基清洗剂时，请注意以下几点：

- 1、在更换清洗剂前，需要彻底把原清洗剂清除干净，以免不同的化学品混在一起反应。
- 2、将水基清洗剂整桶倒入清洗剂，（如只倒一部分则需要将桶内清洗剂晃匀）。
- 3、清洗机的清洗压力建议最好 7Kg 以上，清洗时间建议不低于 10Min，具体时间可根据清洗量调节。
- 4、该清洗剂最理想工作温度是 40°C。
- 5、清洗结束后，如果清洗机没有自动烘干装置或烘干装置风量小不能烘干，可采用人工用气枪+擦网布来擦干。
- 6、清洗剂在清洗过程中虽然不会自动挥发，但会被钢网带走而减少一些，这种情况下可酌量补充添加，建议在清洗到 1 个月时，应全部更换溶剂，清除缸内的锡膏沉淀，有利于提高设备寿命和清洗效果。



洗得干净，安全无忧！